

Bienenwachs Balsam

Geeignet für: Holz, Kork und antike Holzgegenstände (Möbel, Rahmen, Schnitzereien).

BIENENWACHS-BALSAM wirkt antistatisch und bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.

Als Oberflächenveredelung verleiht es den behandelten Gegenständen ein gepflegtes Aussehen.

BIENENWACHS-BALSAM ist auch zum Auffrischen von Holzschutzlasuren und stumpfen Lackflächen bestens geeignet.

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Untergrund muss rückstandsfrei sauber sein.
- Verarbeitungstemperatur ab + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60%.

BIENENWACHS-BALSAM mit Pinsel oder nichtfaserndem Lappen gleichmäßig dünn auftragen. Auch im eingedickten Zustand noch mit Pinsel verarbeiten. Nach ca. 15 – 30 Min. überschüssigen Balsam mit weichem Lappen in Faserrichtung abwischen. Für eine leicht glänzende Oberfläche nach 3 - 4 Std. nachpolieren. Eine zweite Behandlung wie beschrieben, macht die Oberfläche satter.

Verbrauch*: Ca. 60 - 70 ml/m², d. h. 1 Liter BIENENWACHS-BALSAM reicht für ca. 15 m² pro Auftrag. Die genaue Menge kann im Probeversuch ermittelt werden.

Reinigung: Reinigen der Werkzeuge mit SPEZIALVERDÜNNUNG oder Terpentin.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar.

Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behältern umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Inhaltsstoffe: Isoaliphate, Bienenwachs, Carnaubawachs, Candelillawachs, Microwachs.

Wichtige Hinweise: Bei der Verarbeitung ausreichend lüften. Kälte bewirkt Eindickung.

Wir empfehlen bei der Verarbeitung geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen.